



Gulf Super Tractor Oil Universal

Lubricante de alto Desempeño Multifuncional para Maquinaria Agrícola (STOU)

Descripción del producto.

Gulf Super Tractor Oil Universal pertenece a la serie de lubricantes multifuncionales diseñados para su uso en una amplia variedad de maquinaria agrícola moderna.

Mezclados a partir de bases especialmente seleccionadas y un paquete de aditivos avanzado para proporcionar un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones agrícolas.

Estos aceites STOU de alto rendimiento son adecuados para uso en motores Diésel / Gasolina, unidades convencionales de engranajes, transmisiones Powershift, transmisiones hidrostáticas, sistemas hidráulicos, mandos finales, direcciones hidráulicas y frenos húmedos que operan en la industria agrícola. Estos aceites están disponibles en grados SAE 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-40 y 20W-50 lo que le permite a los usuarios seleccionar el grado de viscosidad recomendado por el fabricante del equipo a fin de obtener el óptimo desempeño posible.

Características y Beneficios.

- Aplicación multipropósito que los convierte en un lubricante ideal en tractores y maquinaria agrícola, con el fin de reducir el inventario y errores de mal aplicación en el campo.
- Buena estabilidad termo-oxidativa, efectivo control de detergencia y dispersancia frente a la acumulación de lodos y depósitos conllevando a tener un motor más limpio.
- Protección a los engranajes, transmisiones y rodamientos frente al desgaste, picado y abrasión.
- Asegura suave funcionamiento hidráulico (sin tirones).
- Excelente propiedad anti-corrosión que protege todos los componentes de trabajo.
- Buena propiedad baja temperatura garantiza un menor desgaste y una mejor respuesta hidráulica en el arranque en frío.

Aplicaciones.

- Motores diésel / gasolina, transmisiones / sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos agrícolas.
- También es adecuado para otras aplicaciones agrícolas que incluyen frenos sumergidos, transmisiones Powershift, transmisiones hidrostáticas, Direcciones hidráulicas, cajas de transmisión convencionales.



Gulf Super Tractor Oil Universal

Lubricante de alto Desempeño Multifuncional para Maquinaria Agrícola
(STOU)

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas.

Grado de viscosidad SAE	10W-30	10W-40	15W-30	15W-40	20W-40	20W-50	
Recomendado para aplicaciones que requieren siguientes especificaciones							
API CF-4, CE, CF, SF	X	X	X	X	X	X	
API GL-4	X	X	X	X	X	X	
Massey Ferguson MF 1145, 1144	X	X	X	X	X	X	
Massey Ferguson MF 1139	X		X				
John Deere J 27C	X			X			
Ford M2C 159B	X		X		X	X	
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B	X	X	X	X	X	X	
Posee las siguientes aprobaciones							
Massey Ferguson MF 1145	X						
Las características típicas							
Parámetros de la prueba	Método ASTM	Valores de prueba					
Viscosidad @ 100 ° C, cSt	D 445	10.5	14.1	10.9	14.5	14.6	17.1
Índice de Viscosidad	D 2270	139	150	125	138	116	123
Punto de inflamación, ° C	D 92	220	230	226	232	236	242
Punto de fluidez, ° C	D 97	-36	-36	-33	-33	-30	-27
TBN, mg de KOH / g	D 2896	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.6
Densidad a 15 ° C, Kg / l	D 1298	0.8821	0.8763	0.8886	0.8868	0.8964	0.8997

@ingpatarroyo 2018 - 01 | Apr 2012

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.

www.gulfcolombia.com