FICHA TÉCNICA

ACEITE SINTÉTICO MULTÍGRADO

DE ALTO DESEMPEÑO PARA AUTOMÓVILES.

ISO 9001:2008 SGS

Gulf Fórmula Gx

Calidad Resistencia Pasión

Gulf

Descripción del producto

Gulf Formula GX son una serie de aceites sintéticos de alto rendimiento desarrollado para los vehículos ligeros y de pasajeros de última generación.

La tecnología de avanzada utilizada en la formulación del aceite Gulf Formula GX ofrece niveles incomparables de lubricación, especialmente en los vehículos con turbo-cargador, sobrealimentados, todoterrenos, furgonetas y camiones.

Está especialmente diseñado para garantizar la máxima protección al motor, permite el aumento en los intervalos de cambio de aceite.y Excede los requerimientos de los principales fabricantes de equipos (OEM´s).

Características y Beneficios

- Su equilibrada formulación otorga al lubricante excelentes propiedades detergentes y dispersantes, manteniendo al motor libre de lodos y barnices.
- Tecnología superior anti-desgaste, proporcionando excelente protección bajo cualquier condición de operación.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas, minimizando el desgaste en el motor, debido al arranque en frío.
- Baja volatilidad y disminución del consumo de combustible.
- Excelente protección contra la herrumbe y la corrosión.
- Ahorro de combustible.
- Intervalos de cambio de aceite extendidos.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para todos los vehículos ligeros modernos incluyendo los motores de alto desempeño, turbocompresores, alta cilindrada y multiválvulas. Y los nuevos motores diesel de inyección directa, con o sin Common Rail.

Especialmente adecuado para el trabajo en la ciudad, paradas y arranques, altas cargas y/ o aplicaciones de altavelocidad, donde los aceites convencionales no pueden llevar a cabo una lubricación eficiente.

Recomendado para aplicaciones de intervalos de drenaje extendidos.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas.

Cumple con las siguientes especificaciones		**5W-30**	**5W-40**
ACEA A3/B3, A3/B4		**X**	**X**
Daimler MB 229.5, VW 502 00, 505 00, Renault RN0700, GM-LL-B-025		**X**	**X**
GM-LL-A-025		**X**	
Porsche A40, Renault RN0710			**X**
Posee las siguientes aprobaciones			
API SN			**X**
API SL		**X**	
BMW Longlife-01, VW 502 00, 505 00, MB-Approval 229.5		**X**	**X**
Las características típicas			
Parámetros de la prueba	**Método ASTM**	**Valores típicos**	
Viscosidad @ 100 º C, cSt	D 445	11.20	13.6
Índice de Viscosidad	D 2270	178	179
Punto de inflamación, º C	D 92	234	232
Punto de fluidez, º C	D 97	-36	-39
TBN, mg de KOH / g	D 2896	10.80	11.2
Densidad a 15 º C, Kg / l	D 1298	0.861	0.860
Cenizas sulfatadas,% en peso	D 874	1.27	1.26