Gulf Formula GX

Aceite para vehículos de pasajeros.

Descripción del producto.

Gulf Formula GX pertenece a la serie más avanzada en aceites sintéticos de alto desempeño desarrollado para vehículos de pasajeros y camionetas de última generación. La más reciente tecnología y formulación utilizada en estos aceites otorga niveles incomparables de lubricación para todo tipo de vehículos, especialmente en motores de alto desempeño, turbo cargados y súper cargados multi-valvulares de inyección, SUV, todoterrenos y camionetas. Está especialmente diseñado para garantizar la máxima protección con intervalos de cambio de aceite extendidos. Excede los requerimientos de los principales fabricantes de maquinaria y equipo original (OEM´s) a nivel mundial.

Características y Beneficios.

- Excepcional estabilidad termo-oxidativa, que reduce la formación de depósitos, acumulación de lodo y facilita la extensión de periodos de cambio y vida del motor.
- Superior tecnología anti-desgaste, que proporciona una excelente protección bajo toda condición de operación.
- Excelentes características de baja volatilidad, que reducen el consumo de aceite motor y la consecuente contaminación por hidrocarburos.
- Agentes activos de limpieza, que aseguran máxima limpieza del motor.
- Optimas propiedades anti-fricción conllevando al ahorro de combustible.
- Excelente desempeño a bajas temperaturas, conllevando a un rápido encendido y asegurando protección frente al desgaste presentado durante el arranque en frio.

Aplicaciones.

- Recomendado para todos los últimos modelos motores Gasolina y Diésel de alto desempeño en automóviles, camionetas, SUV, todoterrenos y camiones livianos particularmente aquellos que incorporan las más recientes tecnologías (motores multi-valvulares, turbo compresores y alta cilindrada) y nuevos motores Diésel de inyección directa con o sin Common Rail.
- Especialmente apropiado para recorridos en ciudades con paradas y arranques frecuentes, alta carga y/o aplicaciones en alta velocidad, donde los aceites convencionales no pueden llevar a cabo una lubricación eficiente y donde este tipo de calidad de lubricantes están recomendados.

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.
www.gulfcolombia.com

Gulf Formula GX

Aceite para vehículos de pasajeros.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas.

Cumple con las siguientes especificaciones		**0W-30**	**0W-40**	**5W-30**	**5W-40**
ACEA A3/B4		**X**	**X**	**X**	**X**
API SN, BMW Longlife-01, Porsche A40			**X**		**X**
API SL		**X**		**X**	
Renault RN0700		**X**	**X**	**X**	**X**
Daimler MB 226.5		**X**	**X**		
Renault RN0710		**X**	**X**		**X**
GM-LL-B-025				**X**	
GM-LL-A-025				**X**	
Posee las siguientes aprobaciones					
API SN			**X**		**X**
API SL		**X**		**X**	
MB-Approval 229.5, VW 502 00, 505 00		**X**	**X**	**X**	**X**
BMW Longlife-01			**X**	**X**	**X**
Características típicas					
Parámetros de la prueba	**Método ASTM**	**Valores típicos**			
Viscosidad @ 100 ºC, cSt	D 445	12.3	13.4	11.20	14.2
Índice de Viscosidad	D 2270	178	180	178	168
Punto de inflamación, ºC	D 92	228	231	234	230
Punto de fluidez, ºC	D 97	-39	-39	-36	-36
TBN, mg de KOH/g	D 2896	10.1	10.1	10.80	10.5
Densidad a 15 ºC, kg/l	D 1298	0.845	0.845	0.861	0.8573
Cenizas sulfatadas,% en peso	D 874	1.09	1.09	1.27	1.29

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.
www.gulfcolombia.com