Gulf MAX

Aceite para vehículos de pasajeros

Descripción del producto.

Gulf Max es un aceite de calidad Premium desarrollado para motores modernos de alto rendimiento, multi-valvulares, turbo-cargados o súper-cargados que operan con combustible Gasolina o Diésel. Todos los grados SAE exceden los requerimientos de desempeño API SL (American Petroleum Institute).

Características y Beneficios.

- Mejor estabilidad termo-oxidativa, que reduce la formación de depósitos y acumulación de lodo facilitando extender la vida del aceite.
- Agentes activos de limpieza, que proveen limpieza del motor.
- Superior tecnología anti-desgaste que minimiza el desgaste del motor y a su vez reduce los costos de mantenimiento.
- Buena fluidez a bajas temperaturas que conlleva a un fácil arranque en frio.
- Excelente control de la viscosidad que asegura una confiable lubricación aun en condiciones de operación con alta carga y temperatura.

Aplicaciones.

- Recomendado para motores de alto rendimiento, turbo-cargados, súper-cargados y multi-valvulares con combustible a Gasolina en calidad API SL y Diésel en calidad API CF.
- Los grados de viscosidad SAE 30, 40 y 50, se recomiendan para uso en vehículos más antiguos que requieren de un aceite de motor de un solo grado viscosidad y de calidad API SL o cualquiera de las anteriores categorías "S" donde sea recomendado.

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos.
Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.
www.gulfcolombia.com

Gulf MAX

Aceite para vehículos de pasajeros

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas.

Cumple con las siguientes especificaciones		**30**	**40**	**50**	**10W-30**	**10W-40**	**15W-40**	**15W-50**	**20W-40**	**20W-50**
API SL		X	X	X	X	X	X	X	X	X
API CF						X	X	X	X	X
Posee las siguientes aprobaciones										
API SL		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Características típicas										
Parámetros de la prueba	**ASTM**	**Valores típicos**								
Viscosidad @ 100 ºC, cSt	D 445	10.7	14.4	18.2	11.10	14.40	14.60	18.30	14.10	18.40
Índice de Viscosidad	D 2270	104	101	100	143	154	130	137	127	121
Punto de inflamación, ºC	D 92	252	266	270	218	224	224	228	224	226
Punto de fluidez, ºC	D 97	-18	-18	-18	-39	-33	-27	-27	-27	-27
TBN, mg de KOH/g	D 2896	7.0	7.0	7.0	6.60	6.80	7.40	7.40	7.40	7.80
Densidad a 15 º C, kg/l	D 1298	0.882	0.885	0.887	0.858	0.885	0.893	0.889	0.898	0.896
Cenizas sulfatadas,% en peso	D 874	0.93	0.93	0.93	0.83	0.82	0.90	0.90	0.90	0.90

@ingpatarroyo 2018 - 01 | Oct 2016

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.
www.gulfcolombia.com