



Gulf Syntrac 4T

Aceite Sintético para Motocicletas Cuatro Tiempos

Descripción del producto.

Gulf Syntrac 4T pertenece a la serie de lubricantes sintéticos para motores de motocicletas 4 tiempos, desarrollado específicamente para satisfacer los requerimientos específicos de motocicletas 4 tiempos de alto desempeño refrigeradas por aire. Mezclado con aceites base de calidad Premium y una avanzada tecnología de aditivos que excede los más exigentes requerimientos de lubricación para motocicletas 4 tiempos. Provee excelente protección al motor, caja de cambios y embrague húmedo de motos 4 tiempos, asegurando el más alto grado de confiabilidad aún bajo severas condiciones de operación. Recomendado para un amplio rango de temperatura ambiente. Cumple las especificaciones de API SL y JASO MA (SAE 10W-40), JASO MA2 (SAE 5W-40) junto con los requerimientos de los principales fabricantes mundiales de motocicletas de 4 tiempos.

Características y Beneficios.

- Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa que minimiza la formación de depósitos controlando a su vez el aumento de viscosidad facilitando extender la vida útil del motor y del aceite.
- Excelentes propiedades anti-desgaste que protegen los componentes del motor y el embrague, conllevando a reducir los costos de mantenimiento.
- Propiedades de fricción controladas que eliminan el deslizamiento del embrague, conllevando a un incremento en la potencia y consumo específico de combustible, mejorando a su vez la maniobrabilidad de conducción.
- Especial combinación de aditivos detergentes y dispersantes que aseguran limpieza del pistón, conllevando a una rápida disipación de calor y aumento en la vida útil del motor.
- Excelente estabilidad al corte, manteniendo la viscosidad aún bajo condiciones de alta temperatura / alto corte que otorga superior protección anti-desgaste.
- Sobresaliente propiedad a baja temperatura, otorgando un fácil encendido en condiciones de baja temperatura ambiente que permite una efectiva lubricación y protección al anti-desgaste durante el encendido.
- Características de baja volatilidad, que reducen el consumo de aceite y la contaminación por hidrocarburos.
- Eficientes propiedades de inhibición de la corrosión y oxidación, que garantizan una mayor vida útil a los componentes del motor.

Aplicaciones.

- Recomendado para avanzados motores de gasolina 4 tiempos en motocicletas de alto desempeño de los principales fabricantes mundiales de motocicletas que operan en un amplio rango de temperatura ambiente.



Gulf Syntrac 4T

Aceite Sintético para Motocicletas Cuatro Tiempos

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas.

Cumple con las siguientes especificaciones		5W-40	10W-40
API SL, JASO MA		X	X
JASO MA2		X	
Características típicas			
Parámetros de la prueba	Método ASTM	Valores típicos	
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	14.20	14.30
Índice de Viscosidad	D 2270	163	154
Punto de inflamación, ° C	D 92	206	246
Punto de fluidez, ° C	D 97	-39	-33
TBN, mg de KOH / g	D 2896	9.70	10.10
Densidad a 15 ° C, Kg / l	D 1298	0.839	0.869
Sulfatadas Ceniza,% en peso	D 874	1.21	1.26

@ingpatarroyo 2018 - 03 | Sep 2016

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.

www.gulfcolombia.com