



## BAJAJ DTS-i

### *Aceite para Motocicletas Cuatro Tiempos*

#### **Descripción del producto.**

**Bajaj DTS-i** es el lubricante de motor Genuino específicamente desarrollado por el equipo de expertos en investigación y desarrollo de Bajaj con el fin satisfacer los especiales requerimientos de los motores de motocicletas Bajaj 4 tiempos. Mezclado con aceites base cuidadosamente seleccionados y aprobados junto con un paquete de aditivos de desempeño que otorgan protección al motor, transmisión y embrague utilizado en motocicletas Bajaj.

Probado y comprobado bajo severas condiciones de operación en pruebas de motor diseñadas específicamente para ello junto con evaluaciones de campo que simulan las más arduas condiciones de manejo.

Desempeño comprobado que ofrece excepcional control de depósitos, entrega uniforme de potencia y extensión en el periodo de cambio de aceite.

#### **Características y Beneficios.**

- Excelente propiedad anti-desgaste, que otorga protección a los componentes críticos de motor y transmisión conllevando a reducir los costos de mantenimiento.
- Buena estabilidad termo-oxidativa, que previene la formación de depósitos nocivos y controla el aumento de viscosidad en el aceite facilitando la extensión en la vida útil del motor y del lubricante.
- Propiedades de fricción controladas que eliminan el deslizamiento del embrague facilitando la maniobrabilidad de la motocicleta.
- Efectivas propiedades de inhibición de la herrumbre y corrosión, asegurando larga vida de los componentes críticos del motor.

#### **Aplicaciones.**

- **Bajaj DTS-i** esta formulado específicamente para cumplir los requerimientos de lubricación del portafolio completo de motocicletas, motocarros, cuatriciclos, quads o ATVs con motor 4 tiempos fabricados por Bajaj Auto.
- El grado de viscosidad SAE 10W-30 está recomendado específicamente para motocicletas de 100cm<sup>3</sup> y cuatriciclos del modelo Bajaj Qute.
- El grado de viscosidad SAE 20W-50 está recomendado específicamente para motocicletas superiores a 100cm<sup>3</sup> (Excepto el modelo Bajaj Dominar 400) y motocarros del modelo Bajaj RE 4S propulsados a gasolina, gas natural o gas licuado de petróleo.



## BAJAJ DTS-i

*Aceite para Motocicletas Cuatro Tiempos*

### Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas.

Cumple con las siguientes especificaciones		10W-30	20W-50
API SL, JASO MA2		X	X
<b>Características típicas</b>			
<b>Parámetros de la prueba</b>	<b>Método ASTM</b>	<b>Valores típicos</b>	
Densidad a 29.5 °C, Kg / l	D 4052	0.8553	0.8602
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	9.7	17.8
Índice de Viscosidad	D 2270	139	134
Punto de inflamación, °C	D 92	240	264
Punto de fluidez, ° C	D 97	-37	-33
TBN, mg de KOH / g	D 2896	10.01	8.88
Cenizas sulfatadas % en peso	D 874	1.20	1.14

@ingpatarroyo 2018 - 03 | Jul 2017

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.

[www.gulfcolombia.com](http://www.gulfcolombia.com)