



Gulf Desmoldante 22

Aceite Lubricante Desmoldante

Descripción del producto.

Gulf Desmoldante 22 es un producto empleado en la industria de mampostería, alfarería y de cerámica para evitar la adhesión de las superficies de las piezas con el molde. **Gulf Desmoldante 22** es formulado a partir de bases minerales de excelente calidad y un paquete de aditivos que le imparte propiedades antiadherentes a las superficies lubricadas.

Aplicaciones.

- Se recomienda para el uso en moldes de piezas de concreto para obtener finos acabados y facilidad para retirar la pieza fundida del molde.

Especificaciones y Propiedades Típicas.

Grado de Viscosidad ISO	22
Propiedades típicas	
Viscosidad a 40°C, cSt	20-24
Índice de viscosidad	75
Número total ácido mgKOH/g	<0,1
Punto de inflamación, °C	220
Contenido de agua	10 ppm

ACT-JMB-FEB-2014

Las propiedades típicas mencionadas anteriormente pueden sufrir variaciones menores que son normales en la fabricación del producto, las cuales no afectan el rendimiento del mismo. La información anterior no debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad adecuados. La Ficha de Datos de Seguridad del Material para este producto está disponible con su distribuidor más cercano Gulf.

Gulf Colombia

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se da ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Colombia se reserva el derecho de modificar y cambia sus productos y las especificaciones sin previo aviso.

www.gulfcolombia.com