



Gulfo Fleet Premium

Aceite para motores de gas de gran potencia

Para aplicaciones móviles

Gulfo Fleet Premium 15W-40 es un aceite de calidad superior para motores de gas específicamente desarrollado para su uso en camiones y autobuses de alto rendimiento basados en motores de Gas Natural. Está formulado con bases parafínicas de calidad superior y aditivos de rendimiento especialmente diseñados para motores de gas para proporcionar una excelente limpieza del motor, protección contra el desgaste y el rendimiento general. La avanzada formulación de este aceite proporciona una excelente protección contra la oxidación y la nitración y minimiza los depósitos en la cámara de combustión. Cumple las especificaciones CES 20092 de Cummins para motores móviles de gas natural junto con API CK-4 y API SN, lo que lo hace adecuado para flotas multicomcombustible.

Características y ventajas

- Su excelente resistencia a la oxidación y la nitración minimiza la acumulación de lodos y depósitos y puede aumentar la vida útil del aceite y el filtro.
- Sus propiedades anti desgaste superiores proporcionan una mayor protección contra el desgaste del tren de válvulas
- Las cenizas optimizadas prolongan la vida útil de las válvulas/bujías de encendido al tiempo que garantizan los requisitos de detergencia / TBN.
- La detergencia y dispersancia eficaces mantienen limpios los componentes del motor y proporcionan un potencial de drenaje prolongado. Muy buena retención del TBN que proporciona protección contra la corrosión durante todo el periodo de servicio.

Aplicaciones

- Motores móviles de gas natural Cummins que requieren aceite que cumpla la especificación CES 20092 y también motores de GN adecuados que requieran aceite con especificación CES 20085 o CES 20074.
- Recomendado para motores de gas natural de camiones pesados y autobuses que funcionan con GNC/GNL
- Vehículos ligeros de GNC que requieren un aceite de calidad superior o que funcionan en condiciones de servicio severas en las que se recomiendan este tipo de aceites.
- Es adecuado para aplicaciones de flotas multicomcombustible, ya que cuenta con las credenciales API CK-4, API SN y Cummins CES 20092.

Especificaciones, homologaciones y propiedades típicas

Meets the following Specifications		
API CK-4/SN		X
Cummins CES 20092		X
Typical Properties		
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	14.8
Viscosity Index	D 2270	139
Flash Point, °C	D 92	236
Pour Point, °C	D 97	-30
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.878
Sulphated Ash, %wt	D 874	0.89
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.3

May 2024

Las propiedades mencionadas son sólo típicas y se espera que surjan pequeñas variaciones, que no afectan al rendimiento del producto, en los procesos normales de fabricación. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo en cuanto a nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en su distribuidor Gulf más cercano. Consulte a nuestro representante local si necesita más información.

GULF COLOMBIA

La información aquí contenida se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones periódicas. Es responsabilidad del usuario comprobar que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto. No se ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de la información o la idoneidad de los productos. Gulf Oil Colombia se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.gulfoilltd.com